

Fassbierkühler FKE – Innen und außen Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
FKE 2/L GV-SV	1000 x 565 x 1140	295 x 380	FKE 2/L GV-SV	1.000,-
FKE 3/L GV-SV	1500 x 565 x 1140	295 x 380	FKE 3/L GV-SV	1.060,-
FKE 4/L GV-SV	1900 x 565 x 1140	295 x 380	FKE 4/L GV-SV	1.220,-
FKE 4 GV-SV	1000 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 4 GV-SV	1.040,-
FKE 6 GV-SV	1500 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 6 GV-SV	1.170,-
FKE 8 GV-SV	1900 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 8 GV-SV	1.300,-
FKE 10 GV-SV	2300 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 10 GV-SV	1.660,-

Fassbierkühler FKE – Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
FKE 2/L CS-SV	1000 x 565 x 1140	295 x 380	FKE 2/L CS-SV	1.200,-
FKE 3/L CS-SV	1500 x 565 x 1140	295 x 380	FKE 3/L CS-SV	1.400,-
FKE 4/L CS-SV	1900 x 565 x 1140	295 x 380	FKE 4/L CS-SV	1.450,-
FKE 4 CS-SV	1000 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 4 CS-SV	1.290,-
FKE 6 CS-SV	1500 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 6 CS-SV	1.500,-
FKE 8 CS-SV	1900 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 8 CS-SV	1.700,-
FKE 10 CS-SV	2300 x 995 x 1140	295 x 380	FKE 10 CS-SV	1.990,-

■ Sonder-Fassbierkühler auf Anfrage

Mehrzweckkühlschrank MZKE bzw. VZKE



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
MZKE GV-SV	1000 x 995 x 1860	420 x 420	MZKE GV-SV	1.550,-
VZKE GV-SV	1320 x 995 x 1860	420 x 420	VZKE GV-SV	1.930,-
VZKE GV-SV-S	1320 x 565 x 1860	420 x 420	VZKE GV-SV-S	1.930,-

Innen und außen Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl

MZKE CS-SV	1000 x 995 x 1860	420 x 420	MZKE CS-SV	1.880,-
VZKE CS-SV	1320 x 995 x 1860	420 x 420	VZKE CS-SV	2.170,-
VZKE CS-SV-S	1320 x 565 x 1860	420 x 420	VZKE CS-SV-S	2.170,-

Innen und außen komplett Edelstahl

Konfiskatkühler KKE



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 1 CS-SV	780 x 910 x 1305	380 x 295	KKE 1 CS-SV	1.550,-

Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 2 CS-SV	1510 x 910 x 1305	380 x 295	KKE 2 CS-SV	2.170,-

Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 3 CS-SV	2300 x 910 x 1305	380 x 295	KKE 3 CS-SV	3.085,-

Innen und außen komplett Edelstahl

■ Sonder-Mehrzweckkühlschrank/Konfiskatkühler auf Anfrage

Kältesatzprogramm



Kältesatz steckerfertig (oben)

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KSO 1/4 PL-16	435 W	665 x 440 x 345	295 x 380	KSO-1/4 PL-16	890,-
KSO 1/4 GV-16*	435 W	665 x 440 x 345	295 x 380	KSO-1/4 GV-16	880,-
KSO 3/8 PL-16	585 W	665 x 440 x 345	295 x 380	KSO-3/8 PL-16	950,-
KSO 3/8 GV-16*	585 W	665 x 440 x 345	295 x 380	KSO-3/8 GV-16	940,-
KSO 3/8 V-CNS	585 W	620 x 400 x 300	295 x 380	KSO-3/8 V-CNS	1.050,-
KSO 3/8 B-PL	585 W	750 x 440 x 310	420 x 420	KSO-3/8 B-PL	960,-
KSO 1/2 B-PL	715 W	750 x 440 x 310	420 x 420	KSO-1/2 B-PL	1.150,-

■ **GV*** = Gehäuse Alu Zink Feinblech



Kältesatz steckerfertig
(zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KSS 3/8 PL	585 W	300 x 400 x 620	380 x 295	KSS-3/8 PL	1.040,-
KSS 3/8 STÖRK	585 W	300 x 400 x 620	380 x 295	KSS-3/8 STÖRK	1.070,-
KSS 3/8 V-CNS	585 W	300 x 400 x 620	380 x 295	KSS-3/8 V-CNS	1.165,-



Pythonkühler

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Bestell-Nr.	Preis
Pythonkühler	280 W / 1,6 A 20 m Leitungsweg 6 m Steigungshöhe	492 x 302 x 420	PK-RJBK35D	730,-

Kältesatzprogramm mit Heißgasabtauung



Kältesatz steckerfertig (oben)

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KSO 1/2 BH-PL	715 W	750 x 440 x 310	420 x 420	KSO-1/2 BH-PL	1.675,-



Kältesatz steckerfertig
(zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KSS 1/2 BH-PL	715 W	310 x 440 x 750	420 x 420	KSS-1/2 BH-PL	1.745,-

■ Angaben bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % rel. Luftfeuchte
 ■ **Temperaturbereich:** + 4 bis + 8°C · **Anschlusswert:** 230/240 V 50 Hz

■ Zubehör: siehe Seite 92





Notizen / Notes / Nota

A large grid of small plus signs (+) arranged in 20 rows and 40 columns, serving as a template for notes.