

CNS-Balken-Schanksäulen

Ausführung: Chromnickelstahl 1.4301, geschliffen Korn 240
 Abmessungen: Sockelhöhe 300 mm,
 Sockel unten 140 x 140 mm,
 oben 140 x 220 mm, Balken 180 x 180 mm



Länge	Artikel-Nr.	Preis
400 mm	CNS - BS 400	420,-
500 mm	CNS - BS 500	440,-
600 mm	CNS - BS 600	480,-
700 mm	CNS - BS 700	670,-
800 mm	CNS - BS 800	710,-
900 mm	CNS - BS 900	810,-
1000 mm	CNS - BS 1000	830,-

CNS-Wand-Schankbalken



Länge	Artikel-Nr.	Preis
400 mm	CNS - WS 400	380,-
500 mm	CNS - WS 500	400,-
600 mm	CNS - WS 600	450,-
700 mm	CNS - WS 700	560,-
800 mm	CNS - WS 800	590,-
900 mm	CNS - WS 900	650,-
1000 mm	CNS - WS 1000	690,-

Zubehör Schanksäulen

Bezeichnung	Artikel	Preis
CO ₂ -Reglerstation mit Manometer	CRM	190,-
Manometer eingebaut, 3 bar, 7 bar	MAN 3-7	50,-
Kompensatorhahn verchromt, mit kurzem Edelstahlkompensator, mit Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 35 mm für Rohr-Schanksäule, einleitig	KOMP H 35	105,-
Kompensatorhahn verchromt, mit langem Edelstahlkompensator, mit Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 55 mm für Rohr-Schanksäule, zweileitig für alle U-Schanksäulen	KOMP H 55	110,-
Kipphahn verchromt, mit Schaumtaste, selbstschließend, Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 35 mm für Rohr-Schanksäule, einleitig	KH-35	95,-
Kipphahn verchromt, mit Schaumtaste, selbstschließend, Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 55 mm für Rohr-Schanksäule, U-Schanksäule	KH-55	100,-
Distanzhülse verchromt, 10 mm	DH-10	8,-
Distanzhülse verchromt, 20 mm	DH-20	9,-
Reinigungsadapter universal für Kipp- und Kompensatorhahn	RA-U	17,-

■ Aufpreis für Kupfer oder Messing: 40 %

■ Aufpreis poliert: 20 %

■ CNS-Sonder-Schanksäulen auf Anfrage



CNS-Schanksäulen



Bezeichnung	Artikel	Preis
Rohr-Schanksäule, einleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial	RS-1	230,-
Rohr-Schanksäule, zweileitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 114 mm, inkl. Befestigungsmaterial	RS-2	260,-
U-Schanksäule, dreileitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 640 mm	US-3	1.270,-
U-Schanksäule, vierleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 780 mm	US-4	1.325,-
U-Schanksäule, fünfleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 920 mm	US-5	1.390,-
U-Schanksäule, sechseleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 1060 mm	US-6	1.450,-



■ Sonder-Schanksäulen auf Anfrage