

Fassbierkühler FKE – Innen und außen Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
FKE 2/L GV-SV	1000 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 2/L GV-SV	1.035,-
FKE 3/L GV-SV	1500 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 3/L GV-SV	1.100,-
FKE 4/L GV-SV	1900 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 4/L GV-SV	1.260,-
FKE 4 GV-SV	1000 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 4 GV-SV	1.080,-
FKE 6 GV-SV	1500 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 6 GV-SV	1.210,-
FKE 8 GV-SV	1900 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 8 GV-SV	1.350,-
FKE 10 GV-SV	2300 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 10 GV-SV	1.725,-

Fassbierkühler FKE – Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
FKE 2/L CS-SV	1000 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 2/L CS-SV	1.235,-
FKE 3/L CS-SV	1500 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 3/L CS-SV	1.450,-
FKE 4/L CS-SV	1900 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 4/L CS-SV	1.500,-
FKE 4 CS-SV	1000 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 4 CS-SV	1.340,-
FKE 6 CS-SV	1500 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 6 CS-SV	1.560,-
FKE 8 CS-SV	1900 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 8 CS-SV	1.765,-
FKE 10 CS-SV	2300 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 10 CS-SV	2.060,-

■ Sonder-Fassbierkühler auf Anfrage

Mehrzweckkühlschrank MZKE bzw. VZKE



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
MZKE GV-SV	1000 x 995 x 1860	420 x 420	MZKE GV-SV	1.600,-
VZKE GV-SV	1320 x 995 x 1860	420 x 420	VZKE GV-SV	2.000,-
VZKE GV-SV-S	1320 x 565 x 1860	420 x 420	VZKE GV-SV-S	2.000,-

Innen und außen Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl

MZKE CS-SV	1000 x 995 x 1860	420 x 420	MZKE CS-SV	1.950,-
VZKE CS-SV	1320 x 995 x 1860	420 x 420	VZKE CS-SV	2.250,-
VZKE CS-SV-S	1320 x 565 x 1860	420 x 420	VZKE CS-SV-S	2.250,-

Innen und außen komplett Edelstahl

Konfiskatkühler KKE



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 1 CS-SV	780 x 910 x 1305	380 x 300	KKE 1 CS-SV	1.600,-

Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 2 CS-SV	1510 x 910 x 1305	380 x 300	KKE 2 CS-SV	2.250,-

Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 3 CS-SV	2300 x 910 x 1305	380 x 300	KKE 3 CS-SV	3.200,-

Innen und außen komplett Edelstahl

■ Sonder-Mehrzweckkühlschrank/Konfiskatkühler auf Anfrage

Kältesatzprogramm



Kältesatz steckerfertig (oben)

NEU Kältesatz mit CNS-Verdampfer

NEU Umweltauglicher Kältesatz mit **PROPAN R290**

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSO 1/4 CS-16	435 W	665 x 440 x 345	300 x 380	900,-
KSO 1/4 GV-16*	435 W	665 x 440 x 345	300 x 380	890,-
KSO 3/8 CS-16	585 W	665 x 440 x 345	300 x 380	960,-
KSO 3/8 GV-16*	585 W	665 x 440 x 345	300 x 380	950,-
KSO 3/8 V-CNS NEU	585 W	620 x 400 x 300	300 x 380	1.070,-
KSO 3/8 R-290-20 NEU	610 W	665 x 440 x 345	300 x 380	900,-
KSO 1/2 B-CS-19 NEU	715 W	845 x 490 x 345	420 x 420	1.190,-

■ **GV*** = Gehäuse Alu Zink Feinblech



Kältesatz steckerfertig (zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSS 3/8 CS	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	1.060,-
KSS 3/8 V-CNS NEU	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	1.200,-
KSS 3/8 V-CNS-W NEU	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	1.415,-



Pythonkühler

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Bestell-Nr.	Preis
Pythonkühler NEU	418 W / 1,6 A 20 m Leitungsweg 6 m Steigungshöhe	492 x 302 x 420	PK-RJBK35D	745,-

Kältesatzprogramm mit Heißgasabtauung



Kältesatz steckerfertig (oben)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSO 1/2 BH-20	715 W	845 x 490 x 345	420 x 420	1.700,-



Kältesatz steckerfertig (zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSS 1/2 BH-CS	715 W	310 x 440 x 740	420 x 420	1.770,-

■ Angaben bei + 25°C Umgebungstemperatur und 60 % rel. Luftfeuchte

■ **Temperaturbereich:** + 4°C bis + 8°C · **Anschlusswert:** 230/240 V 50 Hz

■ Zubehör: siehe Seite 92