

Für Bestell-Nr.: 32610290 / 32611290 / 32610290OA / 32620290 / 32621290 / 32620290OA
 32612290 / 32613290 / 32612290OA / 32622290 / 32623290 / 32622290OA
 32614290 / 32615290 / 32614290OA / 32624290 / 32625290 / 32624290OA
 32616290 / 32617290 / 32616290OA / 32626290 / 32627290 / 32626290OA
 32618290 / 32619290 / 32618290OA / 32628290 / 32629290 / 32628290OA
 32610290FA / 32611290FA / 32610290OFA / 32620290FA / 32621290FA / 32620290OFA
 32612290FA / 32613290FA / 32612290OFA / 32622290FA / 32623290FA / 32622290OFA
 32614290FA / 32615290FA / 32614290OFA / 32624290FA / 32625290FA / 32624290OFA

42610290 / 42611290 / 42610290OA / 42620290 / 42621290 / 42620290OA
 42612290 / 42613290 / 42612290OA / 42622290 / 42623290 / 42622290OA
 42614290 / 42615290 / 42614290OA / 42624290 / 42625290 / 42624290OA
 42616290 / 42617290 / 42616290OA / 42626290 / 42627290 / 42626290OA
 42618290 / 42619290 / 42618290OA / 42628290 / 42629290 / 42628290OA
 42610290FA / 42611290FA / 42610290OFA / 42620290FA / 42621290FA / 42620290OFA
 42612290FA / 42613290FA / 42612290OFA / 42622290FA / 42623290FA / 42622290OFA
 42614290FA / 42615290FA / 42614290OFA / 42624290FA / 42625290FA / 42624290OFA



Dimensionen und Gewicht

Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand (B X T X H)	2650 x 700 x 980
Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung (B X T X H)	2650 x 660 x 980
Abmessungen ohne Abdeckung (B X T X H)	2595 x 600 x 930
Netto / Bruttogewicht mit Abdeckung (kg)	265 / 300
Netto / Bruttogewicht ohne Abdeckung (kg)	212 / 247

Technische Details

Eingebautes Aggregat	ja
Kältemittel / Menge	R290 / 125g
Kälteleistung bei -10°C VT	520W
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Geräuschpegel	55dB (A)
Tauwasser	Verdunstung (automatisch)
Kühlung	Umluftkühlung
Leistungsaufnahme	350W
Energieverbrauch	1,88 kW / 24h
Spannung / Absicherung	230V 50 Hz / 16 A
Klimaklasse	5
GWP	3