

**Für Bestell-Nr.:** 33110290 / 33111290 / 33110290OA / 33120290 / 33121290 / 33120290OA  
 33112290 / 33113290 / 33112290OA / 33122290 / 33123290 / 33122290OA  
 33114290 / 33115290 / 33114290OA / 33124290 / 33125290 / 33124290OA  
 33116290 / 33117290 / 33116290OA / 33126290 / 33127290 / 33126290OA  
 33118290 / 33119290 / 33118290OA / 33128290 / 33129290 / 33128290OA  
 33110290FA / 33111290FA / 33110290OFA / 33120290FA / 33121290FA / 33120290OFA  
 33112290FA / 33113290FA / 33112290OFA / 33122290FA / 33123290FA / 33122290OFA  
 33114290FA / 33115290FA / 33114290OFA / 33124290FA / 33125290FA / 33124290OFA

43110290 / 43111290 / 43110290OA / 43120290 / 43121290 / 43120290OA  
 43112290 / 43113290 / 43112290OA / 43122290 / 43123290 / 43122290OA  
 43114290 / 43115290 / 43114290OA / 43124290 / 43125290 / 43124290OA  
 43116290 / 43117290 / 43116290OA / 43126290 / 43127290 / 43126290OA  
 43118290 / 43119290 / 43118290OA / 43128290 / 43129290 / 43128290OA  
 43110290FA / 43111290FA / 43110290OFA / 43120290FA / 43121290FA / 43120290OFA  
 43112290FA / 43113290FA / 43112290OFA / 43122290FA / 43123290FA / 43122290OFA  
 43114290FA / 43115290FA / 43114290OFA / 43124290FA / 43125290FA / 43124290OFA



## Dimensionen und Gewicht

Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand (B X T X H)	3050 x 700 x 980
Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung (B X T X H)	3050 x 660 x 980
Abmessungen ohne Abdeckung (B X T X H)	2965 x 600 x 930
Netto / Bruttogewicht mit Abdeckung (kg)	305 / 340
Netto / Bruttogewicht ohne Abdeckung (kg)	244 / 279

## Technische Details

Eingebautes Aggregat	ja
Kältemittel / Menge	R290 / 125g
Kälteleistung bei -10°C VT	520W
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Geräuschpegel	55dB (A)
Tauwasser	Verdunstung (automatisch)
Kühlung	Umluftkühlung
Leistungsaufnahme	350W
Energieverbrauch	1,88 kW / 24h
Spannung / Absicherung	230V 50 Hz / 16 A
Klimaklasse	5
GWP	3