

Für Bestell-Nr.: 31910290 / 31911290 / 31910290OA / 31920290 / 31921290 / 31920290OA
 31912290 / 31913290 / 31912290OA / 31922290 / 31923290 / 31922290OA
 31914290 / 31915290 / 31914290OA / 31924290 / 31925290 / 31924290OA
 31910290FA / 31911290FA / 31910290OAFa / 31920290FA / 31921290FA / 31920290OAFa

41910290 / 41911290 / 41910290OA / 41920290 / 41921290 / 41920290OA
 41912290 / 41913290 / 41912290OA / 41922290 / 41923290 / 41922290OA
 41914290 / 41915290 / 41914290OA / 41924290 / 41925290 / 41924290OA
 41910290FA / 41911290FA / 41910290OAFa / 41920290FA / 41921290FA / 41920290OAFa



Dimensionen und Gewicht

Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand (B X T X H)	1950 x 700 x 980
Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung (B X T X H)	1950 x 660 x 980
Abmessungen ohne Abdeckung (B X T X H)	1865 x 600 x 930
Netto / Bruttogewicht mit Abdeckung (kg)	195 / 225
Netto / Bruttogewicht ohne Abdeckung (kg)	165 / 186

Technische Details

Eingebautes Aggregat	ja
Kältemittel / Menge	R290 / 110g
Kälteleistung bei -10°C VT	315W
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Geräuschpegel	55dB (A)
Tauwasser	Verdunstung (automatisch)
Kühlung	Umluftkühlung
Leistungsaufnahme	310W
Energieverbrauch	1,12 kW / 24h
Spannung / Absicherung	230V 50 Hz / 16 A
Klimaklasse	5
GWP	3