

### Kältesatzprogramm



Kältesatz steckerfertig (oben)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSO 1/4 CS-R290	400 W	665 x 440 x 345	300 x 380	<b>1.050,-</b>
KSO 1/4 GV-R290*	400 W	665 x 440 x 345	300 x 380	<b>1.040,-</b>
KSO 3/8 CS-R290	540 W	665 x 440 x 345	300 x 380	<b>1.130,-</b>
KSO 3/8 GV-R290*	540 W	665 x 440 x 345	300 x 380	<b>1.110,-</b>
KSO 3/8 V-CNS-R290	540 W	620 x 400 x 300	300 x 380	<b>1.260,-</b>
KSO 1/2 B-CS-R290	745 W	845 x 490 x 345	420 x 420	<b>1.480,-</b>
KSO-SAT-3/8 CS	585 W	665 x 440 x 345	300 x 380	<b>1.190,-</b>
KSO-SAT-1/2 CS	715 W	845 x 490 x 345	420 x 420	<b>1.690,-</b>

■ GV\* = Gehäuse Alu Zink Feinblech



Kältesatz steckerfertig  
(zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSS 3/8 CS-R290	540 W	300 x 400 x 620	380 x 300	<b>1.240,-</b>
KSS 3/8 V-CNS-R290	540 W	300 x 400 x 620	380 x 300	<b>1.405,-</b>
KSS 3/8 V-CNS-W-R290	540 W	300 x 400 x 620	380 x 300	<b>1.660,-</b>
KSS-SAT-3/8 CS	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	<b>1.190,-</b>
KSS-SAT-1/2 CS	715 W	310 x 440 x 740	420 x 420	<b>1.690,-</b>



Pythonkühler

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Bestell-Nr.	Preis
Pythonkühler	418 W / 1,6 A 20 m Leitungsweg 6 m Steigungshöhe	492 x 302 x 420	PK-RJBK35D	<b>785,-</b>

### Kältesatzprogramm mit Heißgasabtauung



Kältesatz steckerfertig (oben)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSO 1/2 BH-R290	745 W	845 x 490 x 345	420 x 420	<b>1.910,-</b>



Kältesatz steckerfertig  
(zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSS 1/2 BH-CS-R290	745 W	310 x 440 x 740	420 x 420	<b>1.980,-</b>

- Angaben bei + 25°C Umgebungstemperatur und 60 % rel. Luftfeuchte
- Temperaturbereich: + 4°C bis + 8°C · Anschlusswert: 230/240 V 50 Hz